

Montagesystem für den Schaltschrankbau

Einsatzhalter aus selbstverlöschendem Thermoplast. Einsatzhalter für Montage auf DIN. Schiene oder fest mit Schrauben. Einsatzhalter für Montage in Ausschnitten (Rastbefestigung). Einsatzhalter für flexible Montage. Isoliergehäuse mit Zugentlastung für flexible Montage. Bügel zum Verschliessen von Metallgehäusen.

Farbe: lichtgrau

Temperaturbeständig: -40°C bis +110°C

Passende zu Einsätzen:

- 44x27mm (6Polig)
- 77x27mm (10Polig)
- 77x27mm (16Polig)
- 104x27mm (24Polig)

Das COB System erlaubt die Verwendung mehrpoliger Steckverbinder im Schaltschrank ohne die herkömmlichen Metallgehäuse. Der Halterahmen ist als Monoblock konzipiert und wird montagefertig geliefert. Die Einsatzhalterung lässt sich lösen, was die Verwendung vorverdrahteter Einsätze erlaubt. Die Kippvorrichtung ermöglicht auch ein nachträgliches Arbeiten bei eingebautem Zustand.

Artikel-Nr.
COB06BC
COB06CMS
COB10BC
COB10CMS
COB16BC
COB16CMS
COB24BC
COB24CMS
COBL
COBTCQ
COBTSF
COBTSFS
CR15/16
CR25/16